VOR/DME Y or TACAN Y RWY 13R

AL-98 [USN] CORPUS CHRISTI NAS (TRUAX FLD) (KNGP)

VORTAC CRP	APCH CRS	Rwy ldg	8002
115.5	139°	TDZE	13
Chan 102		Arpt Elev	18

* When ALS inop, increase CAT ABC vis to 1 mile, CAT D to 1¼ mile.

SALSF

MISSED APPROACH: Climb to 1600 via CRP R-138 to VICCC and hold.

ATIS ★	CORPUS CHRISTI APP CON	NAVY CORPUS TOWER ★	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
114.0 127.9 290.9	128.675 343.75	134.85 (L) 340.2 (N) 125.525 360.2 (S)	118.7 257.85	314.3	

When local altimeter setting not received, use Corpus Christi altimeter setting.

IAF
CORPUS CHRISTI
115.5 CRP
Chan 102

Nbnd arrivals on V70-407, V13-20-163 require PT at CRP VORTAC (IAF) (see L-20) or radar vectors. PT at IAF NA for TACAN procedure.

R-139 206 JAGTO CRP 3

139° 445 ROAMM CRP 9

137 163 226

1049

VICCC CRP 21

138° 318° CRP 25

10 NM

R-138

MSA CRP 25 NM
2100 210° 1600 360°

EMERG SAFE ALT 100 NM 3100

† VDP NA when using Corpus Christi altimeter setting

1600 CRP R-138 VICCC 21

VORTAC 2000 139° 1600 JAGTO 3 139° 1600 ROAMM 9 † 13.4 ZAMGU 14

2.73° TCH 42

5 NM

ELEV 18 TDZE 13

CATEGORY	A	B	C	D
S-13R *	360-¾ 347 (400-¾)			360-1 347 (400-1)
CIRCLING	480-1 462 (500-1)		480-1½ 462 (500-1½)	580-2 562 (600-2)
CORPUS CHRISTI ALTIMETER SETTING				
S-13R *	400-¾ 387 (400-¾)			400-1 387 (400-1)
CIRCLING	500-1 482 (500-1)		500-1½ 482 (500-1½)	580-2 562 (600-2)



139° 14 NM from VORTAC

REIL Rwy 13R-31L
HIRL Rwy 13L-31R, 04-22 (L)
HIRL Rwy 13L-31R, 17-35

SC-3, 07 FEB 2013 to 07 MAR 2013
SC-3, 07 FEB 2013 to 07 MAR 2013